



TR8 RS-485 25 A

TR8 RS-485 25 A, Equipos para la supervisión de instalaciones fotovoltaicas

Código: E80000. **DESCATALOGADO**

- > Comunicaciones: RS-485 | Modbus/RTU
- > Canales de medida de corriente: 8
- > Corriente de entrada: 25 A

Descripción

Es sumamente complejo certificar que una planta fotovoltaica se encuentra en su punto máximo de rendimiento, sin tener un control de las fuentes primarias de generación que así lo certifiquen. **TR8** se ha diseñado específicamente para el control de strings en plantas fotovoltaicas, conociendo en tiempo real el nivel de corriente que se genera en los distintos grupos, y en consecuencia, conociendo la corriente que fluye a través de los sensores de tensión y corriente conectados al dispositivo.

Aplicación

Aplicación de supervisión de strings solar fotovoltaicos, para la medida de hasta 8 cadenas de generación de corriente continua, y una referencia de tensión de hasta 1000 Vcc



TR8 RS-485 25 A

Código: E80000.

Especificaciones

Características mecánicas

Peso Neto (kg)	0,32
----------------	------

TR8
Equipos para la supervisión de instalaciones fotovoltaicas

CÓDIGO	TIPO	Descripción
M54600.	TR8 RS-485 25 A	
E80000.	TR8 RS-485 25 A	8 canales de 25 Acc Conexión de hasta 2 M/TR-25Ax4(8 canales) Medida de tensión de 1000 Vcc 8 Entradas digitales libres de tensión (*) Bajo demanda, con Certificación UL
E80001.	TR8 RS-485 100-200 A	8 canales de 100/200 Acc Conexión de hasta 8 M/TR-100A ó M/TR-200A 1 Entrada de tensión de 1000 Vcc 8 Entradas digitales libres de tensión