



## BC96 0...20mA

BC96 0...20mA, Indicador de proceso, 90° panel 96x96

Código: M11832.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Fondo Escala: 0...20 mA
- > Equipo: BC96
- > Módulos: 96x96

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Escalas intercambiables para BC48, BC72, BC96, BM 45

### Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.



# BC96 0...20mA

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11832.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 4902 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,12                |

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Certificaciones                       | CE   |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### Circuito de medida de tensión

|         |          |
|---------|----------|
| Consumo | 1000 Ω/V |
|---------|----------|

### Características eléctricas

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

### Precisión de medidas

|           |          |
|-----------|----------|
| Precisión | 1,5 % FE |
|-----------|----------|

### BC-IP

Indicador de proceso, 90°

| CÓDIGO  | TIPO           | Escala   | Precisión | Módulos | Equipo | Fondo Escala |
|---------|----------------|----------|-----------|---------|--------|--------------|
| M11813. | BC48 0...10V   | 90° , P1 | 1,5       | 48x48   | BC48   | 0...10 V     |
| M11812. | BC48 0...20mA  | 90° , P1 | 1,5       | 48x48   | BC48   | 0...20 mA    |
| M11811. | BC48 4...20mA  | 90° , P1 | 1,5       | 48x48   | BC48   | 4...20 mA    |
| M11823. | BC72 0...10V   | 90° , P1 | 1,5       | 72x72   | BC72   | 0...10 V     |
| M11822. | BC72 0...20mA  | 90° , P1 | 1,5       | 72x72   | BC72   | 0...20 mA    |
| M11821. | BC72 4...20mA  | 90° , P1 | 1,5       | 72x72   | BC72   | 4...20 mA    |
| M11833. | BC96 0...10V   | 90° , P1 | 1,5       | 96x96   |        | 0...10 V     |
| M11832. | BC96 0...20mA  | 90° , P1 | 1,5       | 96x96   | BC96   | 0...20 mA    |
| M11831. | BC96 4...20mA  | 90° , P1 | 1,5       | 96x96   | BC96   | 4...20 mA    |
| M11843. | BC144 0...10V  | 90° , P1 | 1,5       | 144x144 |        | 0...10 V     |
| M11842. | BC144 0...20mA | 90° , P1 | 1,5       | 144x144 |        | 0...20 mA    |
| M11841. | BC144 4...20mA | 90° , P1 | 1,5       | 144x144 |        | 4...20 mA    |

Escalas incluidas en el precio (\*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA



## BC96 0...20mA

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11832.

### Conexiones

