



CEC96 250V

CEC96 250V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, 2 relés

Código: M14822. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 250
- > Módulos: 96x96

Descripción

Voltímetro:

- No necesitan alimentación auxiliar, solo CEC 96.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en verdadero valor eficaz de 0 ... 600 V c.a.
- Escalas intercambiables para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45
- Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.



CEC96 250V

Voltímetros con 2 relés

Código: M14822.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	2,5 VA
Frecuencia	40...90 HZ
Tensión nominal	230 Vca
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 85.3 (mm)
Peso Neto (kg)	0,435
Circuito de medida de tensión	
Consumo	0,2 VA
Características eléctricas	
Tensión de aislamiento, circuito	3 kV, 50 Hz, 1 min
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Precisión de medidas	
Precisión	1,5 % FE

CEC-V
Voltímetros para medida en alterna, hierro móvil, 2 relés

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Fondo Escala
M14821.	CEC96 150V	90° , P1	1,5	96x96	
M14822.	CEC96 250V	90° , P1	1,5	96x96	
M14823.	CEC96 300V	90° , P1	1,5	96x96	
M14824.	CEC96 400V	90° , P1	1,5	96x96	
M14825.	CEC96 500V	90° , P1	1,5	96x96	
M14826.	CEC96 600V	90° , P1	1,5	96x96	
M14820.	CEC96 .../110V	90° , P1	1,5	96x96	.../110 V



CEC96 250V

Voltímetros con 2 relés

Código: M14822.

Dimensiones

