



DHB-424

DHB-424, Instrumentación digital: proceso, temperatura y resistencia

Código: M22028. **DESCATALOGADO**

- > Comunicaciones: RS-485
- > N° relés: 4
- > Salida analógica: 1 (0/4...20 mA) | 1(0...10V)
- > Medida: Pt100/500/1000 Termopar J,K,N,E,R,S, ± 20 mA, ± 10 V, 60 mV
- > Parámetros: Proceso / Resistencia / Temperatura
- > Fijación: Panel

Descripción

Instrumentación digital de panel que muestra por pantalla, según modelo, el valor de una variable eléctrica medida, o el valor proporcional de una señal de proceso. Diseñados para la supervisión, regulación y control mediante el uso de las salidas analógicas y relés integrados en el propio equipo.

La serie DHB permite una completa configuración, en relación a escalas, relación de transformación, consignas de alarma, cambios en el color del display, comunicaciones, etcétera. Según modelo, el equipo muestra parámetros eléctricos de una instalación monofásica, como tensión, corriente, frecuencia, potencia, $\cos \varphi$, etc. En sistemas de corriente continua, el equipo es capaz de medir tensión, corriente, impulsos, frecuencia, velocidad circular, periodos, tiempo, temperatura y también otras variables relacionadas con procesos industriales. Los modelos de corriente alterna realizan la medida en verdadero valor eficaz (TRMS).

Las características comunes a todos los modelos son entre otras:

- Frontal IP 65
- Alta precisión en la medida
- Entrada de medida programable
- Retardo y enclavamiento en alarmas
- Salida de 24 V.c.c. para alimentar transductores externos (modelos DHB 1xx y DHB 4xx)
- Aislamiento galvánico entre circuitos externos
- Ajuste de ecuaciones no lineales con 21 puntos de recta (2 en el modelo DHB 3xx).
- Cambio de color del display en función del valor mostrado.
- Valores máximos y mínimos
- Reloj con hora actual
- Punto decimal auto-configurable
- Compatible con Power Studio (modelo con comunicaciones)
- Instalación en panel 96 x 48 mm

Aplicación

Las aplicaciones de estos instrumentos digitales son múltiples. Gracias a su pantalla de 5 dígitos de gran luminosidad y de 3 colores, podemos ver de una forma sencilla un valor numérico y un estado de alarma o prealarma de una variable medida. Según el modelo seleccionado, muestra por pantalla parámetros eléctricos de una instalación monofásica cual analizador de redes (tensión, corriente, potencia o frecuencia, entre otros).

Otros modelos permiten visualizar el valor de una señal analógica, mostrar impulsos recibidos en una entrada, temperatura, tiempo, velocidad circular y muchas otras variables que dependen del equipo y su configuración. Otra posibilidad que permiten los indicadores es la de actuar sobre algún elemento externo utilizando las salidas del equipo programadas como alarmas en función del valor de una variable, o como convertidor de la variable medida a una señal analógica que posteriormente se envía a otro equipo como PLCs.

Los equipos con comunicaciones permiten además de mostrar los valores enviar los datos mediante el bus de



DHB-424

Indicador digital

Código: M22028.

comunicaciones RS-485 para integración en software o PLC.



DHB-424

Indicador digital

Código: M22028.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 48 x 93 (mm)
Peso Neto (kg)	0,3

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	25...95 %
-------------------------------------	-----------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

DHB
Instrumento digital

CÓDIGO	TIPO	Nº relés	Medida	Parámetros	Comunicaciones	Salida analógica
M22021.	DHB-102 1		imp., Hz.	Impulsos, frecuencia, velocidad circular, periodos, tiempo, encoder		
M22022.	DHB-124 3		imp., Hz.	Impulsos, frecuencia, velocidad circular, periodos, tiempo, encoder	RS-485	1 (0/4...20 mA) 1(0...10V)
M22023.	DHB-2022		± 100...500 Vcc± 1/5 Acc	Voltímetro o amperímetro ± 100...500 Vcc± 1/5 Acc		
M22024.	DHB-224 4		± 100...500 Vcc± 1/5 Acc	Voltímetro o amperímetro ± 100...500 Vcc ± 1/5 Acc	RS-485	1
M22025.	DHB-3022		± 100/400 Vca ± 1/5 Aca	Analizador monofásico		
M22026.	DHB-324 4		± 100/400 Vca± 1/5 Aca	Analizador monofásico	RS-485	1 (0/4...20 mA) 1(0...10V)
M22027.	DHB-4022		Pt100/500/1000 Termopar J,K,N,E,R,S, ±20 mA, ±10 V, 60 mV	Proceso / Resistencia / Temperatura		
M22028.	DHB-424 4		Pt100/500/1000 Termopar J,K,N,E,R,S, ±20 mA, ±10 V, 60 mV	Proceso / Resistencia / Temperatura	RS-485	1 (0/4...20 mA) 1(0...10V)




DHB-424

Indicador digital

Código: M22028.

Dimensiones



Conexiones

