



LM25-M

LM25-M, Centralizador impulsos 25 entradas. RS-485 en Modbus/RTU

Código: M31567. **DESCATALOGADO**

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Módulos: 8
- > Comunicaciones: RS-485
- > Entradas digitales: 25

Descripción

Centralizador impulsos 25 entradas. RS-485 en Modbus/RTU



LM25-M

Centralizador de impulsos

Código: M31567.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	5 VA ... 6 VA / 3,5 W
Frecuencia	47...63 Hz
Tensión nominal	90...264 Vca / 120...300 Vcc
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	158 x 90 x 70 (mm)
Peso Neto (kg)	0,27
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5...95%
Normas	
Certificaciones	UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Entradas digitales	
Cantidad	25
Comunicación serie	
Protocolo	Modbus RTU

LM25
Módulo de 25 entradas digitales

CÓDIGO	TIPO
M31567.	LM25-M
D90010.	LM25-M

(*) Entradas digitales (lógica 0 / 1) o impulsos de energía