



Line-TCPRS1

Line-TCPRS1, Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrado y App Móvil (MyConfig) para configuración,

Código: M62411. **DESCATALOGADO**

Descripción

Pasarela de conversión de medio físico, diseñada para comunicar dispositivos Modbus RTU con redes Modbus TCP/IP. Su diseño compacto para carril DIN (3 módulos) facilita una instalación sencilla y adaptable a múltiples entornos. Cada pasarela puede gestionar hasta 32 dispositivos Modbus RTU conectados localmente y admite la interconexión directa con los módulos de la gama Line a través del bus lateral, eliminando la necesidad de cablear el bus de comunicaciones. Además, dispone de bornes RS-485 y RS-232 que permiten conectar equipos externos ajenos a la gama Line, ofreciendo máxima flexibilidad en la integración. Cuentan con funciones como:

- Comunicación Ethernet / Wi-Fi para Modbus TCP/IP.
- Comunicación serie RS-232 / RS-485 para Modbus RTU.
- Conecta hasta 8 equipos por el bus Line mediante bus lateral sin cableado adicional.
- Servidor web integrado, con interfaz intuitiva y amigable para configuraciones avanzadas vía Wi-Fi.
- Compatible con la app MyConfig, para configuración rápida y sencilla.

Aplicación

Por su capacidad de conversión directa entre Modbus RTU y Modbus TCP/IP, las pasarelas son ideales para proyectos de integración de equipos con comunicaciones RS-485 que requieren ser monitorizados o controlados a través de redes Ethernet o Wi-Fi. Algunas aplicaciones típicas son:

- Integración modular con equipos de la gama Line para crear soluciones de control y monitorización centralizada.
- Automatización de infraestructuras de suministros mediante integración en PLC o BMS.
- Monitorización y control de dispositivos Modbus RTU desde plataformas en la nube o sistemas de supervisión centralizados.
- Modernización de instalaciones existentes, añadiendo conectividad TCP/IP sin modificar el cableado RS-232 / RS-485.



Line-TCPRS1

Pasarela de conversión de Modbus RTU a Modbus TCP/IP

Código: M62411.

Especificaciones

Alimentación en alterna		
Consumo		3,5 ... 7,5 VA
Frecuencia		50 ... 60 Hz
Tensión nominal		100 ... 264 V ~
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo		52.5 x 117.85 x 70 (mm)
Peso Neto (kg)		0,192
Características ambientales		
Humedad relativa (sin condensación)		5 ... 95%
Normas		
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)		2000

Line-TCPRS1
Convertor de RS-485 a Ethernet o Wi-Fi

CÓDIGO	TIPO	Descripción
M62411.	Line-TCPRS1	Convertor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrado y App Móvil (MyConfig) para configuración
D80030.	Line-TCPRS1	Convertor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrado y App Móvil (MyConfig) para configuración

Line-TCPRS1: Alimentación 100...264 Vca / 100...300 Vcc



Line-TCPRS1

Pasarela de conversión de Modbus RTU a Modbus TCP/IP

Código: M62411.

Dimensiones

