



MYeBOX-150

MYeBOX-150, Analizador de redes portátil trifásico con registro de eventos de calidad y transitorios

Código: M840230000A00

- > Comunicaciones: Wi-Fi
- > N° entradas medida tensión: 4
- > Canales de medida de corriente: 4
- > Clase: clase A

Descripción

MYeBOX® es una gama de analizadores portátiles configurables desde una APP y/o una web que realizan el análisis y registro de los parámetros eléctricos, la medida y registro de transitorios con forma de onda y los parámetros de calidad de red según la norma **EN 50160**. La información es accesible de forma remota desde la misma APP y /o Web. **MYeBOX®** realiza la medida y registro de parámetros eléctricos en instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas (con y sin neutro).

La APP/Web se conectan al dispositivo para visualizar los datos medidos en tiempo real, configurar completamente el equipo, iniciar o detener el registro de datos, enviar los datos registrados a la plataforma **MYeBOX®** Cloud e incluso acceder a los datos de la memoria para visualizarlos de forma gráfica o en tablas. La conectividad remota permite hacer un análisis de los datos medidos sin necesidad de desplazamientos. También es posible enviarse los datos registrados a un repositorio de datos para analizarlos posteriormente en PowerVision Plus. El equipo se puede configurar localmente mediante teclado capacitivo y las opciones de menú por pantalla.

MYeBOX® 150 y **MYeBOX 1500®** disponen de las siguientes características y funciones:

- 4 entradas de medida de tensión (U_1, U_2, U_3, U_n)
- 4 entradas de medida de corriente (I_1, I_2, I_3, I_n)
- Medida de los principales parámetros eléctricos.
- Energía consumida y generada.
- Medida en verdadero valor eficaz (TRMS)
- Medida en consumo y generación (4Q)
- Registro de eventos de calidad en tensión según **EN 61000-4-30**
- Registro de transitorios
- Registro de forma de onda asociada a los eventos de calidad y transitorios
- Medida según **EN 61000-4-30**
- Alimentación independiente a la medida
- Registro de forma de onda cada periodo de registro
- Pantalla LCD
- Teclado capacitivo
- Puerto microUSB para descarga de datos
- Detección automática de pinzas.
- Identificación de fases con colores
- Compatible con pinzas con EEPROM
- Registro de eventos del sistema (EVA)
- Sincronización NTP
- Envío de alarmas por e-mail
- Comunicación Wi-Fi (punto de acceso/terminal)



MYeBOX-150

Analizador portátil de redes eléctricas

Código: M840230000A00

Asimismo el modelo **MYeBOX 1500®** también dispone de:

- 1 entrada de medida de tensión U_{ref}
- 1 entradas de medida de corriente de fugas
- 2 entradas transistor para centralizar impulsos
- 2 salidas transistor para alarmas
- Comunicación 3G/4G

Aplicación

MYeBOX se puede usar para:

- Realizar estudios completos de una instalación eléctrica.
- Realizar un análisis de consumos, de curvas de carga, de perturbaciones de tensión de la instalación, visualización de las formas de onda, estudio de armónicos o medida de flicker entre otras opciones.
- Realizar auditorías y análisis remotos.



MYeBOX-150

Analizador portátil de redes eléctricas

Código: M840230000A00

Especificaciones

Alimentación auxiliar por batería

Batería	Litio (3,7 Vc.c.)
Capacidad	3700 mAh
Temperatura de carga	0 ... 40 °C
Tiempo de carga	6 h

Alimentación en alterna

Consumo	22...28 VA
Frecuencia	47...63 Hz
Tensión nominal	100...240 Vc.a.(Adaptador de alimentación de c.a.)

Alimentación con cargador (adaptador)

Tensión de salida	9 Vc.c.
Potencia máxima	18 W

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Circuito de medida de corriente

Corriente medida de fase	Transformadores con salida 0,250 A ó 0,333 V
--------------------------	--

Circuito de medida de tensión

Consumo	0,15 VA
---------	---------

Especificaciones batería

Capacidad	220 mAh
Tensión	3 Vc.c.
Tipo	Litio

Memoria

Tiempo registro	1s, 1m, 5m, 15m, 1h, 1d
Tipo	FAT 32

Características mecánicas

Peso Neto (kg)	0,8
----------------	-----

Comunicación inalámbrica

Banda	2,4 GHz.
-------	----------



MYeBOX-150

Analizador portátil de redes eléctricas

Código: M840230000A00

MYeBOX

Analizador de redes portátil trifásico con registro de eventos de calidad y transitorios

CÓDIGO	TIPO	Clase	Comunicaciones	Nº entradas medida tensión	Canales de medida de corriente	Entradas digitales	Canales de medida	Salida transistor	Nº Sensores
M840230000A00	MYeBOX-150	clase A	Wi-Fi	4	4				
M840330000A00	MYeBOX-1500	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			
M844330000A00	MYeBOX-1500-4G		Wi-Fi 4G			2	5	2	
M8445B0000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 FLEX-R45
M8405B0000A00	MYeBOX-1500-3 FLEX-R45	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 FLEX-R45
M8445C0000A00	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			2	5	2	4 FLEX-R45
M8445D0000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 FLEX-R80
M8405C0000A00	MYeBOX-1500- 4 FLEX-R45	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			4 FLEX-R45
M8445E0000A00	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			2	5	2	4 FLEX-R80
M844530000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 CPG-100		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 CPG-100
M8405D0000A00	MYeBOX-1500-3 FLEX-R80	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 FLEX-R80
M844550000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 CPRG-500		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 CPRG-500
M8405E0000A00	MYeBOX-1500-4 FLEX-R80	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			4 FLEX-R80
M840530000A00	MYeBOX-1500- 3 CPG-100	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 CPG-100
M840550000A00	MYeBOX-1500- 3 CPRG-500	clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 CPRG-500
M84023.	MYeBOX-150	Según clase A	Wi-Fi	4	4				
M84033.	MYeBOX-1500	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			
M84433.	MYeBOX-1500-4G		Wi-Fi 4G			2	5	2	
M8404B.	MYeBOX-150+3 FLEX-R45	Según clase A	Wi-Fi	4	4				3 FLEX-R45
M8405B.	MYeBOX-1500+3 FLEX-R45	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 FLEX-R45
M8445B.	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 FLEX-R45
M8404C.	MYeBOX-150-4 FLEX-R45	Según clase A	Wi-Fi	4	4				4 FLEX-R45
M8405C.	MYeBOX-1500-4 FLEX-R45	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			4 FLEX-R45
M8445C.	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			2	5	2	4 FLEX-R45
M8404D.	MYeBOX-150-3 FLEX-R80	Según clase A	Wi-Fi	4	4				3 FLEX-R80
M8405D.	MYeBOX 1500+3 FLEX-R80	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 FLEX-R80
M8445D.	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 FLEX-R80
M8404E.	MYeBOX-150-4 FLEX-R80	Según clase A	Wi-Fi	4	4				4 FLEX-R80
M8405E.	MYeBOX-1500-4 FLEX-R80	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			4 FLEX-R80
M8445E.	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			2	5	2	4 FLEX-R80
M84043.	MYeBOX-150 + 3 CPG-100	Según clase A	Wi-Fi	4	4				3 CPG-100
M84453.	MYeBOX-1500-4G + 3 CPG-100		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 CPG-100
M84053.	MYeBOX-1500 + 3 CPG-100	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 CPG-100
M84045.	MYeBOX-150 + 3 CPRG-500	Según clase A	Wi-Fi	4	4				3 CPRG-500
M84455.	MYeBOX-1500-4G + 3 CPRG-500		Wi-Fi 4G			2	5	2	3 CPRG-500
M84055.	MYeBOX-1500 + 3 CPRG-500	Según clase A	Wi-Fi 3G	5	5	2			3 CPRG-500

Analizador con almacenamiento en memoria SD y Cloud Incluye cables de tensión, pinzas cocodrilo, cable USB, correa sujeción, soporte magnético, batería, alimentador y bolsa transporte. Para otras combinaciones de pinzas, o longitudes de pinzas, consultar




MYeBOX-150

Analizador portátil de redes eléctricas


Código: M840230000A00

Dimensiones




Conexiones

Red trifásica a 4 hilos / 4-wire three-phase network



Red monofásica fase-neutro de 2 hilos / 2-wire Single-phase network (Neutral)



Conexión de la corriente de fuga, ILeak / Leakage current connection, ILeak

