



# REC4-EV-4P-40-30

REC4-EV-4P-40-30, Interruptor Diferencial tipo A+6mAdc con reconecci3n para VE

C3digo: P26H00.

- > Polos: 4
- > In (A): 40 A
- > Modo reconecci3n: Tiempo
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Tipo protecci3n: Tipo A

## Especificaciones

### Alimentaci3n en alterna

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Consumo         | 5 VA                  |
| Frecuencia      | 50/60 Hz ( $\pm$ 5 %) |
| Tensi3n nominal | 230 V ~ ( $\pm$ 15 %) |

### Caracteristicas el3ctricas

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vida el3ctrica | 2000 cycles |
|----------------|-------------|

### Caracteristicas mec3nicas

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tama3o (mm) ancho x alto x fondo | 91 x 101.55 x 81 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,4                   |

### Caracteristicas ambientales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Humedad relativa (sin condensaci3n) | 5 ... 95 % |
|-------------------------------------|------------|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad el3ctrica, Altitud m3x. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

### Interruptor diferencial

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc) | 10 kA   |
| Corriente nominal (In)                                | 40 A    |
| Frecuencia asignada (Hz)                              | 50      |
| Poder de cierre y corte asignado (Im)                 | 630 A   |
| Tensi3n asignada, nominal (Un)                        | 400 V ~ |

### Protecci3n diferencial

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Sensibilidad (IΔn), A | 0,03 / 6 mAdc |
|-----------------------|---------------|

### REC4-EV

Interruptor diferencial autorrearmable tipo A con supervisi3n 6 mAdc

| C3DIGO  | TIPO             | Polos | In (A) | Modo reconecci3n |
|---------|------------------|-------|--------|------------------|
| P26H00. | REC4-EV-4P-40-30 | 4     | 40 A   | Tiempo           |
| P26H01. | REC4-EV-4P-63-30 | 4     | 63 A   | Tiempo           |



## REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.



## REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.

### Dimensiones

