



REC4-EV-4P-63-30

REC4-EV-4P-63-30, Interruptor Diferencial tipo A+6mAdc con reconexi3n para VE

C3digo: P26H01.

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Modo reconexi3n: Tiempo
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Tipo protecci3n: Tipo A

Especificaciones

Alimentaci3n en alterna

Consumo	5 VA
Frecuencia	50/60 Hz ($\pm$ 5 %)
Tensi3n nominal	230 V ~ ($\pm$ 15 %)

Caracteristicas el3ctricas

Vida el3ctrica	2000 cycles
----------------	-------------

Caracteristicas mec3nicas

Tama3o (mm) ancho x alto x fondo	91 x 101.55 x 81 (mm)
Peso Neto (kg)	0,4

Caracteristicas ambientales

Humedad relativa (sin condensaci3n)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Normas

Seguridad el3ctrica, Altitud m3x. (m)	2000
---------------------------------------	------

Interruptor diferencial

Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA
Corriente nominal (In)	63 A
Frecuencia asignada (Hz)	50
Poder de cierre y corte asignado (Im)	630 A
Tensi3n asignada, nominal (Un)	400 V ~

Protecci3n diferencial

Sensibilidad (IΔn), A	0,03 / 6 mAdc
-----------------------	---------------

REC4-EV

Interruptor diferencial autorrearmable tipo A con supervisi3n 6 mAdc

C3DIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexi3n
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Tiempo
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Tiempo



REC4-EV-4P-63-30

Código: P26H01.



REC4-EV-4P-63-30

Código: P26H01.

Dimensiones

