



## REC4-EV-C-4P-40-30

REC4-EV-C-4P-40-30, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 4 polos

Código: P26L00.

- > Polos: 4
- > In (A): 40 A
- > Modo reconexión: Telemando
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Tipo protección: Tipo A

### Descripción

**REC4-EV-C** es un Interruptor diferencial tipo A con supervisión de 6mAdc para instalaciones monofásicas o trifásicas, dedicadas a cargadores de vehículo eléctrico, asociado a un motor de reconexión, el cual permite realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es mediante entrada remota.

El equipo dispone de una entrada adicional para disparo remoto así como una salida que indica el estado del interruptor

### Aplicación

Dispositivo de protección diferencial con reconexión, especialmente diseñado para instalaciones de carga de vehículo eléctrico.



# REC4-EV-C-4P-40-30

Interrupor diferencial rearmable tipo A con supervisi3n 6 mAdc

C3digo: P26L00.

## Especificaciones

### Alimentaci3n en alterna

|            |       |
|------------|-------|
| Frecuencia | 50 Hz |
|------------|-------|

### Caracteristicas el3ctricas

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vida el3ctrica | 2000 cycles |
|----------------|-------------|

### Caracteristicas mec3nicas

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tama1o (mm) ancho x alto x fondo | 91 x 100 x 81 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,6                |

### Caracteristicas ambientales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Humedad relativa (sin condensaci3n) | 5 ... 95 % |
|-------------------------------------|------------|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad el3ctrica, Altitud m3x. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

### Interrupor diferencial

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc) | 10 kA |
| Corriente nominal (In)                                | 40 A  |
| Frecuencia asignada (Hz)                              | 50    |
| Poder de cierre y corte asignado (Im)                 | 630 A |

### Entradas digitales

|          |   |
|----------|---|
| Cantidad | 2 |
|----------|---|

### Salidas digitales de transistor

|                |         |
|----------------|---------|
| Cantidad       | 1       |
| Tensi3n m3xima | 24 V dc |

### Protecci3n diferencial

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Sensibilidad (IΔn), A | 0,03 / 6 mAdc |
|-----------------------|---------------|

### REC4-EV-C

Interrupor diferencial rearmable tipo A con supervisi3n 6 mAdc

| C3DIGO  | TIPO               | Polos | In (A) | Modo reconexi3n |
|---------|--------------------|-------|--------|-----------------|
| P26L00. | REC4-EV-C-4P-40-30 | 4     | 40 A   | Telemando       |
| P26L01. | REC4-EV-C-4P-63-30 | 4     | 63 A   | Telemando       |



## REC4-EV-C-4P-40-30

Interruptor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L00.



## REC4-EV-C-4P-40-30

Interrupor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L00.

### Dimensiones

