



REC4-EV-C-4P-63-30

REC4-EV-C-4P-63-30, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 4 polos

Código: P26L01.

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Modo reconexión: Telemando
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Tipo protección: Tipo A

Descripción

REC4-EV-C es un Interruptor diferencial tipo A con supervisión de 6mAdc para instalaciones monofásicas o trifásicas, dedicadas a cargadores de vehículo eléctrico, asociado a un motor de reconexión, el cual permite realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es mediante entrada remota.

El equipo dispone de una entrada adicional para disparo remoto así como una salida que indica el estado del interruptor

Aplicación

Dispositivo de protección diferencial con reconexión, especialmente diseñado para instalaciones de carga de vehículo eléctrico.



REC4-EV-C-4P-63-30

Interrupor diferencial rearmable tipo A con supervisi3n 6 mAdc

C3digo: P26L01.

Especificaciones

Alimentaci3n en alterna

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Caracteristicas el3ctricas

Vida el3ctrica	2000 cycles
----------------	-------------

Caracteristicas mec3nicas

Tama1o (mm) ancho x alto x fondo	91 x 100 x 81 (mm)
Peso Neto (kg)	0,6

Caracteristicas ambientales

Humedad relativa (sin condensaci3n)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Normas

Seguridad el3ctrica, Altitud m3x. (m)	2000
---------------------------------------	------

Interrupor diferencial

Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA
Corriente nominal (In)	63 A
Frecuencia asignada (Hz)	50
Poder de cierre y corte asignado (Im)	630 A

Entradas digitales

Cantidad	2
----------	---

Salidas digitales de transistor

Cantidad	1
Tensi3n m3xima	24 V dc

Protecci3n diferencial

Sensibilidad (IΔn), A	0,03 / 6 mAdc
-----------------------	---------------

REC4-EV-C

Interrupor diferencial rearmable tipo A con supervisi3n 6 mAdc

C3DIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexi3n
P26L00.	REC4-EV-C-4P-40-30	4	40 A	Telemando
P26L01.	REC4-EV-C-4P-63-30	4	63 A	Telemando



REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L01.



REC4-EV-C-4P-63-30

Interrupor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L01.

Dimensiones

