



## URBAN-WB M22-C2 Gen4

URBAN-WB M22-C2 Gen4, Caja mural de carga interior

Código: V206BA. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Comunicaciones: Ethernet | Wi-Fi
- > Tipo salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Corriente de entrada: 64 A
- > Tipo conector: Cable Tipo 2
- > Tipo red: Monofásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 2
- > Protección diferencial: Tipo A + 6 mA CC

### Descripción


Las **URBAN WB Gen4** están diseñadas para ofrecer una solución de recarga robusta en entornos de acceso público, resistente a condiciones ambientales exigentes y a posibles actos vandálicos. Están disponibles en configuraciones con doble cable Tipo 2 o con tomas Tipo 2 y/o tomas Schuko en distintas combinaciones, lo que permite la recarga en Modo 1–2 y Modo 3 según la configuración seleccionada. Además, posibilitan la carga simultánea, con una toma activa por cada lado, en instalaciones monofásicas o trifásicas. Además, incorporan protecciones eléctricas individuales por toma dentro de un chasis de aluminio, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento y asegura la máxima seguridad.

La **URBAN WB Gen4** añade una pantalla de 7" y LEDs de estado; desde la propia pantalla se muestran códigos QR para autenticación y diagnóstico, reduciendo los tiempos de indisponibilidad y ofreciendo una experiencia multilingüe.

Asimismo, integran el protocolo OCPP para una conexión sencilla con plataformas de gestión, y son compatibles con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM), que ajusta la carga sin superar la potencia contratada.

### Aplicación

Los equipos **URBAN-WB Gen4** son especialmente adecuados para todo tipo de aparcamientos de interior o intemperie. Sus aplicaciones se extienden desde plazas en vía pública, grandes superficies, aeropuertos, empresas de venta, alquiler de vehículos y aparcamientos privados, etc.



# URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipos de recarga inteligentes

Código: V206BA.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Corriente de entrada | 64 A            |
| Frecuencia           | 50/60 Hz        |
| Tensión nominal      | 230 V ~ (± 10%) |

### Características eléctricas

|             |   |
|-------------|---|
| Nº de tomas | 2 |
|-------------|---|

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 382 x 928 x 222 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 25                   |

### Características ambientales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
|-------------------------------------|------------|

### Salida 1

|                  |         |
|------------------|---------|
| Corriente máxima | 32 A    |
| Potencia máxima  | 7,4 kW  |
| Rango tensión    | 230 Vca |

### Salida 2

|                  |         |
|------------------|---------|
| Corriente máxima | 32 A    |
| Potencia máxima  | 7,4 kW  |
| Rango tensión    | 230 Vca |


### Comunicación inalámbrica

|       |         |
|-------|---------|
| Banda | 2,4 GHz |
|-------|---------|

### URBAN-WB Gen 4

Cajas de recarga inteligentes doble toma

| CÓDIGO  | TIPO                 | Nº Tomas | Tipo salida            | Tipo conector | Tipo red   | Protección diferencial | Modo recarga | Comunicaciones   |
|---------|----------------------|----------|------------------------|---------------|------------|------------------------|--------------|------------------|
| V206B2. | URBAN-WB M22 Gen4    | 2        | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   | Monofásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206C2. | URBAN-WB M22 Gen4    | 2        | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   | Monofásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206BA. | URBAN-WB M22-C2 Gen4 | 2        | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2  | Monofásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206CA. | URBAN-WB M22-C2 Gen4 | 2        | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2  | Monofásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |



# URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipos de recarga inteligentes

Código: V206BA.

| CÓDIGO  | TIPO                  | Nº Tomas | Tipo salida                                      | Tipo conector        | Tipo red  | Protección diferencial | Modo recarga | Comunicaciones   |
|---------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------------|------------------|
| V206B3. | URBAN-WB T22 Gen4     | 2        | 400 Vac - 32 A - 22 kW                           | Base Tipo 2          | Trifásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206C3. | URBAN-WB T22 Gen4     | 2        | 400 Vac - 32 A - 22 kW                           | Base Tipo 2          | Trifásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206B6. | URBAN-WB T22-C2 Gen4  | 2        | 400 Vac - 32 A - 22 kW                           | Cable Tipo 2         | Trifásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206C6. | URBAN-WB T22-C2 Gen4  | 2        | 400 Vac - 32 A - 22 kW                           | Cable Tipo 2         | Trifásica | Tipo A + 6 mA CC       | 3            | Ethernet   Wi-Fi |
| V206B7. | URBAN-WB T24-MIX Gen4 | 4 (2)    | 400 Vac - 32 A - 22 kW   230 Vac - 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   Schuko | Trifásica | Tipo A + 6 mA CC       | 1   2   3    | Ethernet   Wi-Fi |
| V206C7. | URBAN-WB T24-MIX Gen4 | 4 (2)    | 400 Vac - 32 A - 22 kW   230 Vac - 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2   Schuko | Trifásica | Tipo A + 6 mA CC       | 1   2   3    | Ethernet   Wi-Fi |
| V2062C. | URBAN WB T22-C2 63    | 1        | 400 Vca - 63 A - 43 kW                           | Cable Tipo 2         | Trifásica | Tipo B                 | 3            | Ethernet   WiFi  |

Protección magnetotérmica y protección diferencial Tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet y Wi-Fi, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J y 2.0 HW Ready, Peso: 30 kg, Envoltente de aluminio IP55 - IK10, Dimensiones 928x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo)."



## URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipos de recarga inteligentes

Código: V206BA.

### Dimensiones

