



URBAN-WB CCS1

URBAN-WB CCS1, Cajas de recarga en CC

Código: V20711. **DESCATALOGADO**

- > Comunicaciones: Ethernet
- > Tipo Salida: 151 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 1 [CC]
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 4
- > N° Tomas: 1
- > Protección diferencial: Tipo B

Descripción

La gama **URBAN-WB CCS** se presenta como una solución de carga rápida perfecta para entorno privados pequeños y ofrece la posibilidad de instalarse en pared o en suelo gracias a sus dos modelos (wallbox y poste). Manteniendo el diseño compacto y robusto con su envoltente de aluminio para todo tipo de entornos. La **URBAN-WB CCS** dispone de una potencia de carga de 25 kW en corriente continua evitando así la limitación de potencia que imponen los cargadores a bordo de los vehículos eléctricos en la recarga en alterna.

Aplicación

La gama **Urban CCS** ha sido desarrollada para ofrecer una solución de carga rápida en entornos en los que no hay una infraestructura eléctrica de alta potencia (pequeñas flotas de vehículo eléctrico, concesionarios, empresas de carsharing, pequeños aparcamientos privados...) para mejorar la velocidad de carga de los vehículos eléctricos sin grandes inversiones.



URBAN-WB CCS1

Equipos de recarga inteligentes

Código: V20711.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Corriente de entrada	39 A
Factor de potencia	> 0,98
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)

Características eléctricas	
I máx. de salida (A)	0 ... 70 cc
Nº de tomas	1
Potencia máxima de salida (kW)	25 (cc)
Eficiencia	94%

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	382 x 984 x 236 (mm)
Peso Neto (kg)	55

Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %

Normas	
Certificaciones	CE

Salida 1	
Corriente máxima	70 A
Potencia máxima	25 kW
Rango tensión	150-920 Vcc

URBAN-WB CCS
Cajas de recarga carga en CC

CÓDIGO	TIPO	Nº Tomas	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
V20710.	URBAN-WB CCS2	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifásica
V20711.	URBAN-WB CCS1	1	151 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 1 [CC]	Trifásica

Botones físicos Marcha/Paro, Peso: 52,6 kg, Envolverte de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 984 x 382 x 236 mm. Longitud de cable de 5,5 m.



URBAN-WB CCS1

Equipos de recarga inteligentes

Código: V20711.

Dimensiones

