



ePark T-2C2 Gen4

ePark T-2C2 Gen4, Caja de recarga

Código: V27622.

- > Comunicaciones: Ethernet | WiFi
- > Tipo salida: 400 Vac - 32 A - 22 kW
- > Tipo conector: Cable Tipo 2
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 2
- > Protección diferencial: 6 mA CC

Descripción

Con un diseño moderno y minimalista, la gama **ePark** se presenta como la mejor opción de recarga inteligente para aparcamientos multiusuario en bloques, lugares de trabajo y parkings. Esta gama dispone de varios modelos con doble toma de carga que permiten realizar dos cargas simultáneas, tanto para líneas monofásicas como trifásicas, posicionándose como la solución más óptima para implementar puntos de recarga en aparcamientos multiusuario y adaptando las instalaciones a las nuevas necesidades de los coches eléctricos.

La interfaz de usuario minimalista, compuesta por una pantalla 3,5" y LED indicadores del estado de la toma de carga, proporciona una experiencia intuitiva y fácil de usar. Esta gama es compatible con nuestro sistema de gestión dinámica de potencia (DLM), regulando la carga sin exceder la potencia contratada. Además, el equipo cuenta con protocolo de comunicación OCPP, facilitando su integración con plataformas de gestión.

Aplicación

La gama **ePark** está diseñada para aparcamientos cubiertos multiusuario que necesiten recargar vehículos eléctricos y gestionar usuarios, como zonas de aparcamiento en bloques comunitarios o condominios, lugares de trabajo y aparcamientos públicos.



ePark T-2C2 Gen4

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27622.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Corriente de entrada	64 A
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	400 V ~ (± 10%)
Características eléctricas	
Nº de tomas	2
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	335 x 315 x 179.7 (mm)
Peso Neto (kg)	10,7
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Salida 1	
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	22 kW
Rango tensión	400 Vca
Salida 2	
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	22 kW
Rango tensión	400 Vca
Comunicación inalámbrica	
Banda	2,4 GHz

ePark

Cajas de recarga inteligentes

CÓDIGO	TIPO	Tipo salida	Nº Tomas	Tipo conector	Tipo red	Comunicaciones	Protección diferencial	Modo recarga
V27540.	ePark M-S2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27520.	ePark M-C2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27640.	ePark T-S2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27620.	ePark T-C2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	
V27544.	ePark M-2S2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	
V27522.	ePark M-2C2 Gen4	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3



ePark T-2C2 Gen4

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27622.

CÓDIGO	TIPO	Tipo salida	Nº Tomas	Tipo conector	Tipo red	Comunicaciones	Protección diferencial	Modo recarga
V27644.	ePark T-2S2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27622.	ePark T-2C2 Gen4	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA CC	3
V27100.	ePark	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27240.	ePark M-S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V2724000000C2	ePark M-S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27220.	ePark M-C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V2722000000C2	ePark M-C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	1	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27222.	ePark M-2C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27211.	ePark M-2C1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Cable Tipo 1	Monofásica	Ethernet		3
V2724400000C2	ePark M-2S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27244.	ePark M-2S2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Base Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V2722200000C2	ePark M-2C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	2	Cable Tipo 2	Monofásica	Ethernet		3
V27440.	ePark T-S2	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet		3
V27344.	ePark T-2S2 Gen3	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA cc	3
V27420.	ePark T-C2	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet		3
V27322.	ePark T-2C2 Gen3	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet WiFi	6 mA cc	3
V27444.	ePark T-2S2	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet Wi-Fi		3
V27422.	ePark T-2C2	400 Vac - 32 A - 22 kW	2	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet Wi-Fi		3
V2744000000C2	ePark T-S2	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Base Tipo 2	Trifásica	Ethernet		3
V2742000000C2	ePark T-C2	400 Vac - 32 A - 22 kW	1	Cable Tipo 2	Trifásica	Ethernet		3

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J / 2.0 HW. Peso: 4 kg, Envoltorio de PC + GF 10% - IP54 - IK10, Dimensiones 200x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).




ePark T-2C2 Gen4

Equipo de recarga de vehículos eléctricos

Código: V27622.

Dimensiones



Conexiones

