



eManager ACTIO 1072

eManager ACTIO 1072, Kontroler ARM


Kod: D201000012000

- > Pamięć: 256 MB | 512 MB NAND
- > Wejścia analogowe: 7
- > Moduły: 7
- > Komunikacja: RS232/485 | Ethernet | Wi-Fi
- > L.przełożn.: 2 (6 A)
- > Wejścia cyfrowe: 10
- > Napięcie zasilania: 85 ... 264 V~
- > CPU: ARM Cortex A7 700 MHz

Opis

eManager ActIO to gama kontrolerów przemysłowych IoT z różnymi kombinacjami wejść cyfrowych, wejść analogowych i przekaźników. eManager ActIO centralizuje rejestrowanie danych, komunikację, integrację protokołów przemysłowych, sygnałów i siłowników. Wszystko w jednym.

Wszystkie moduły wejść i wyjść eManager mają własny mikroprocesor, dzięki czemu można wykonywać operacje w czasie rzeczywistym bez polegania na głównym procesorze Linux. Ponadto można sterować każdym przekaźnikiem, wejściem cyfrowym i analogowym w zwinny i intuicyjny sposób za pomocą naszych niestandardowych węzłów Node-RED.





eManager ACTIO 1072

Kod: D201000012000

Okular

Zasilanie prądem zmiennym

Zużycie	8,8 ... 10,5 VA
Częstotliwość	47 ... 63 Hz
Napięcie znamionowe	85 ... 264 V~

Zasilanie prądem stałym

Zużycie	6,4 ... 6,5 W
Napięcie znamionowe	120 ... 300 Vdc

Właściwości elektryczne

Poziom izolacji	3 kVac
-----------------	--------

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	123 x 89 x 48 (mm)
Obudowa	Poliwęglan UL94 - V0 samogasnący
Mocowanie	Szyna DIN 46277 (EN 50022)
Waga (kg)	0,288

Właściwości środowiskowe

Stopień ochrony	IP 20
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5...95 %
Temperatura pracy	-20...+50 °C

Sieć komunikacyjna

Technologia / Interfejs	Ethernet 10/100 Mbps
-------------------------	----------------------

Normy

Bezpieczeństwo elektryczne, Maksymalna wysokość (m)	2000
Bezpieczeństwo elektryczne, Kategoria instalacji	KAT III 300 V
Bezpieczeństwo elektryczne, Stopień zanieczyszczenia	Ochrona przed porażeniem prądem dzięki podwójnej izolacji klasy II (IEC 61010)
Normy	UNE EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Bezpieczeństwo elektryczne

Klasa izolacji	3 kVac
----------------	--------

Wejścia analogowe

Ilość	7
Zakres znamionowy	0...10 V / 0...20 mA o 4...20 mA
Zakres znamionowy wejścia	0...10 V / 0...20 mA lub 4...20 mA



eManager ACTIO 1072

Kod: D201000012000

Wejścia cyfrowe

Ilość	10
Typ	0...24 Vdc

Wyjścia cyfrowe przekaźników

Ilość	2
Typ	NO
Prąd maksymalny	6 A
Maksymalne napięcie gniazd otwartych	250 Vac

Komunikacja szeregową

technologia / typ	RS-232 (pełny duplex) / RS-485 (półduplex) Izolacja galwaniczna
-------------------	---

Komunikacja bezprzewodowa

Pasmo	802.11 b/g/n (2.4 GHz.)
Technologia / Interfejs	Wi-Fi

eManager ActIO

Sterowniki programowalne IoT z wejściami cyfrowymi, analogowymi i przekaźnikami

KOD	TYP	CPU	Pamięć	Wejścia analogowe	Wejścia cyfrowe	L.przekaźn.	Komunikacja	Napięcie zasilania
eManager ActIO								
D201000012000	eManager ACTIO 1072	ARM Cortex A7 700 MHz	256 MB 512 MB NAND	7	10	2 (6 A)	RS232/485 Ethernet Wi-Fi	85 ... 264 V~
D301000012000	eManager Pro ACTIO 1072	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC	7	10	2 (6 A)	RS232/485 Ethernet Wi-Fi	85 ... 264 V~
D301100012000	eManager Pro GPRS ACTIO 1072	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC	7	10	2 (6 A)	RS232/485 Ethernet Wi-Fi GPRS	85 ... 264 V~
D301100030000	eManager Pro GPRS ACTIO 80	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC			8 (2 A)	RS232/485 Ethernet Wi-Fi GPRS	85 ... 264 V~
D301200012000	eManager Pro 4G ACTIO 1072	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC	7	10	2 (6 A)	RS232/485 Ethernet Wi-Fi 4G EMEA	85 ... 264 V~
D301200060000	eManager Pro 4G ACTIO 221	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC		2	1 (6 A)	RS232/485 Ethernet Wi-Fi 4G EMEA	85 ... 264 V~