



PVM4

PVM4, Podwójny daszek z integracją punktu RVE z boku stopy,

Kod: EPVH40.

Opis

Seria PVM składa się z 2 modeli: PVM2 i PVM4. Jest to idealne rozwiązanie dla średnich i dużych zadaszonych parkingów z fotowoltaiczną produkcją energii słonecznej, gdzie ważne jest zachowanie estetycznego otoczenia. Zadaszenie to zachowuje cechy konstrukcyjne rodziny PVS, oferując lżejsze rozwiązanie z wykończeniem powierzchni Magnelis.

Aplikacja

- Ładowanie pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem energii słonecznej.
- Instalacje fotowoltaiczne w budynkach, których dach nie nadaje się do montażu konwencjonalnych paneli fotowoltaicznych.
- Natychmiastowe zużycie własne, idealne dla budynków przemysłowych, komercyjnych lub mieszkalnych z parkingiem zewnętrznym i zużyciem w ciągu dnia.



PVM4

Markiza solarna do natychmiastowego użytku własnego

Kod: EPVH40.

Okular

Características Base

Grado protección	C5
Material	S355J2+N – GALVANIZADO EN CALIENTE
Medidas	690 x 445 x 320 mm
Peso	79,2 kg

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	9893 x 3811 x 445 (mm)
-------------------------------------	------------------------

Características Pie

Espesor chapa	4 mm
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	620 x 3130 x 200 mm
Peso	180 kg
Separación pies	Środowiska chronione: 7,5 m Środowiska otwarte: 5 m

Características Vela

Espesor chapa	4 mm
Grado inclinación	7°
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	677 x 9892 x 158 mm
Peso	438 kg


Features / performance

Additional	Wodoszczelność Okablowanie wewnętrzne Integracja RVE ze stopą Estetyczny wygląd Usługa montażu Moc 3 kWp/kwadrat
------------	---

Normy

Normy	Europejski: Eurokod: 0, 1 i 3 Hiszpański: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A.
-------	--

PVM



PVM4

Markiza solarna do natychmiastowego użytku własnego

Kod: EPVH40.

Wiata solarna z poborem energii na własny natychmiastowy użytek

KOD	TYP	Opis
EPVM20.	PVM2	Pojedynczy daszek z integracją punktu RVE z boku stopy
EPVH40.	PVM4	Podwójny daszek z integracją punktu RVE z boku stopy

Odniesienia wiat **PVM** zawierają następujące komponenty:

Moduły monokrystaliczne

Konstrukcja wiaty typu: PVM2, PVM4

Falownik / i fotowoltaiczne

ZESTAWY PVM mogą być uzupełnione dodatkowo dwoma różnymi wersjami skrzynek elektrycznych, które zawierają zarówno zabezpieczenia po stronie prądu stałego (StringBox) jak i po stronie prądu zmiennego na wyjściu falownika (Combinerbox):

Skrzynki zabezpieczeń i monitorowanie iPV-Monitor

StringBox TR (Zawiera TRH16 i moduły M/TR do pomiaru prądu)

CombinerBox PV (Zawiera analizator CVM-E3-MINI i iPV-Monitor)

Czujniki środowiskowe (promieniowanie i temperatura paneli / otoczenia)

Na zamówienie klienta załącza się cenę podstaw i farby RAL.

NIE ZAWIERA TRANSPORTU



PVM4

Markiza solarna do natychmiastowego użytku własnego

Kod: EPVH40.

Wymiary

