

CIRWATT Repeater



CIRWATT Repeater, Trójfazowy regenerator do wzmocnienia sygnału PLC do systemu PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V),

Kod: QM4011. DESCATALOGADO

Okular

Zasilanie prądem zmiennym

Częstotliwość	50 ... 60 Hz.
Napięcie znamionowe	230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph)

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	200 x 120 x 55.15 (mm)
Obudowa	ABS
Waga (kg)	0,465

Właściwości środowiskowe

Stopień ochrony	IP40
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5 ... 95%
Temperatura przechowywania	-30 ... +80°C
Temperatura pracy	-25 ... +70°C

Normy

Bezpieczeństwo elektryczne, Maksymalna wysokość (m)	2000
Normy	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1

Interfejs użytkownika

LED	3 Indications LED
-----	-------------------

PLC

system modulacji	OFDM
------------------	------

CIRWATT-repeater

Regenerator do wzmacniania sygnału PLC do systemu PRIME

KOD	TYP	Opis
QM4011.	CIRWATT Repeater	Trójfazowy regenerator do wzmocnienia sygnału PLC do systemu PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V)



CIRWATT Repeater

Kod: QM4011.

Wymiary

