



BAS-S154-200-308

BAS-S154-200-308, Solução interna de armazenamento de energia

Código: EB2583. **DESCATALOGADO**

- > Potência (VA): 200 kVA
- > Capacidade nominal: 308 kWh
- > In (A): 290
- > Tensão nominal (Vac): 400
- > Frequência (Hz): 50
- > Tipo de bateria: LFP
- > Protocolo: Modbus TCP/IP

Descrição

Solução modular de acumulação de energia de interior, de ligação em paralelo à rede, tecnologia de lítio LFP. Capacidade inicial de 154 kWh e 25 kVA de potência (até 616 kWh e 400 kVA).

- Sistema de armazenamento de energia padrão e ampliável até 4 x 154 kWh tanto em energia como em potência de intercâmbio com a rede.
- Solução Plug & Play, tudo em um acoplada a CA.
- Capacidade nominal de acumulação de 154 kWh.
- De um a dezasseis inversores trifásicos 4Q de última geração de 25 kVA, para um total de 400 kVA.
- Tecnologia de lítio ferrofosfato para uma máxima segurança tanto operativa, como de prevenção de incêndios.
- FLEPS - sistemas para maximizar a segurança contra incêndios.
- Sistema de gestão de energia completamente integral para monitorizar todos os sistemas instalados e um serviço de manutenção remoto confiável.
- Manutenção melhorada graças aos módulos conectáveis (módulos de bateria, sistema de gestão de bateria, inversor).
- Sistema UPS adicional para uma operação segura durante um corte de fornecimento.
- Certificação de acordo com a norma VDE AR-N 4105/4110.

Aplicativo

- Eletromobilidade
- Agricultura
- Indústria
- Setor terciário
- Redução de picos
- Alimentação de emergência
- Otimização do autoconsumo
- Mercado de flexibilidade
- Serviços de rede (estabilização de tensão e frequência)



BAS-S154-200-308

Solução interna de armazenamento de energia

Código: EB2583.

Especificações

Especificação da bateria – Estado de saúde (SOH)

	15 years > 5000 (90% DoD) (70% SOH @ EOL) > 6500 (70% DoD) > 8000 (50% DoD)
--	---

Especificação da bateria

Vida útil	15 years > 5000 (90% DoD) (70% SOH @ EOL) > 6500 (70% DoD) > 8000 (50% DoD)
Capacidade	308 kWh
Garantia de desempenho	10 anos ou 4000 ciclos na bateria
Tipo	Lithium-Ionen (LiFePO4), prismatic

Características elétricas

Frequência	50 Hz
Proteção contra sobretensões (DSP)	Classe 1 e 2
Corrente nominal In (A)	290
Pôtencia	200 kVA
Sistema de terras	TN-S, TN-C-S, TT
Energia nominal	154 kWh
Energia utilizável	277,2 kWh (90 % DoD)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	4000 x 2310 x 938 (mm)
Peso (kg)	2400

Características ambientais

Grau de proteção	IP 11
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Instalação, lugar, posição.	Altura da sala mín. 2,5 m. Largura para permitir os trabalhos de manutenção mín. 1,5 m.
Temperatura ambiente	0 ... + 55 °C

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61439-1, UNE-EN 61439-2, UNE-EN 62109-1, UNE-EN 62619, UN 38.3, VDE-AR-E 2510-50 (6.2.6), VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, UNE-EN 50549-1, TOR Producer Typ A, 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2006/66/E6 (Bat. directives), UNE 217002, UNE 206007-1, UNE 206006



BAS-S154-200-308

Solução interna de armazenamento de energia

Código: EB2583.

BAS-S154
Sistema modular de armazenamento de energia

CÓDIGO	MODELO	Potência (VA)	Tensão nominal (Vac)	Capacidade nominal	Tipo de bateria
EB2502.	BAS-S154-25	25 kVA	400 Vac	154 kWh	LFP
EB2583.	BAS-S154-200-308	200 kVA	400 Vac	308 kWh	LFP
EB25C3.	BAS-S154-300-308	300 kVA	400 Vac	308 kWh	LFP