SP3-RB

SP3-RB, Sensor de ultrassom e indicador luminoso no mesmo equipamento, para a deteção e indicação do estado de ocupação do espaço de estacionamento. Conector para Alimentação-Dados e conector indicador luminoso externo. Alimentação: 24 Vcc. Consumo: 1,,

Código: G10303.

Especificações

Alimentação em corrente contínua	
Consumo	1,2 W
Tensão nominal	+24 Vdc +/- 10%

Características ambientais	
Grau de proteção	IP44
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Características mecânicas	
Envolvente	Self-extinguishing polycarbonate

Detection	
Technology	Ultrasonidos

Comunicação em série	
Tecnologia / Tipo	RS-485

SP3

CÓDIGO	MODELO
G10301.	SP3
G10302.	SP3-RG
G10303.	SP3-RB

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.