VMS-125-8M

VMS-125-8M, Display de matriz RGB para exterior com 8 módulos de 125 mm de altura de dígitos. Máx. Símbolo + 4 dígitos + Cruz/Seta. 8 cores. Permite um máximo de 15 caracteres. 48 Vdc.,

Código: G20203.

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	22 W (max. 55 W)
Tensão nominal	24/48 Vdc (-10+10%)

Características ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura de trabalho	-20 ... +55 °C

Características mecânicas

Envolvente	Black aluminium box
Tipo de ligação	Power and data connector

Interface do utilizador

LED	High-brightness RGB LED

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-485

VMS

CÓDIGO	MODELO
G20203.	VMS-125-8M
G20204.	VMS-200-4M

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.