VMS-200-4M

VMS-200-4M, Display matriz RGB para exterior de 4 módulos de 200 mm de altura de dígitos. Máx. 4 dígitos. 8 cores. Admite 3 dígitos e cruz/seta ou símbolo e 3 dígitos. Permite um máximo de 15 caracteres.,

Código: G20204.

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	35 W (max.)
Tensão nominal	24-48 Vdc -24% +50%

Características ambientais

Grau de proteção	IP54
Temperatura de trabalho	-20 ... +60 °C

Características mecânicas

Envolvente	Black aluminium case
Tipo de ligação	Power and data connector

Interface do utilizador

LED	High-brightness RGB LED

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-485

VMS

CÓDIGO	MODELO
G20203.	VMS-125-8M
G20204.	VMS-200-4M

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.