TCP3RS

TCP3RS, Concentrador inteligente de dispositivos para a gestão Autónoma do guiamento de estacionamento. Alimentação: 230 Vca. Consumo: 2 VA. Comunicações RS-485 e Ethernet TCP-IP. Carril DIN.,

Código: G50101.

Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Consumo	4,6 ... 7,5 W
Frequência	47 ... 63 Hz.
Tensão nominal	85 ... 264 V~
Alimentação em corrente contínua	
Tensão nominal	120 ... 300 Vdc
Características elétricas	
Cabo: tipo de conector	RJ45
Características mecânicas	
Material	UL94-V0 self-extinguishing plastic
Características ambientais	
Grau de proteção	IP20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de utilização	-10 ... +60 °C
Rede de comunicação	
Tecnologia / Interface	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX auto-detectable
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	200
Normas	IEC 60664, VDE 0110
Comunicação em série	
Tecnologia / Tipo	RS-485 / RS-232 three wires (A/S/B) (RX/GND/TX)

TCP3RS

CÓDIGO	MODELO
G50101.	TCP3RS

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.