PSC-240-24

PSC-240-24, Fonte de Alimentação comutada. Alimentação: 230 Vca. Tensão de saída: 24 Vcc. Potência: 240 W. Carril DIN.,

Código: G50202.

Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Frequência	47 ... 63 Hz.
Tensão nominal	85 ... 264 V~

Características elétricas	
Sobretensão	30 ... 36 V; shutdown and automatic reset
Corrente máxima transitória	105 ... 150 %

Características ambientais	
Humidade relativa (sem condensação)	20 ... 90 %
Temperatura de armazenamento	-25 ... +85 °C
Temperatura de utilização	-10 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +70 °C

Características mecânicas	
Gestão térmica	Free air convention

Interface do utilizador	
LED	DC ON: green LED; DC LOW: red LED

Normas	
Normas	UL 508; UL 60950-1; EN 60950-1; EN 55011; EN 55022 (CISPR 22) Class B; EN 61000-3-2/-3; EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11; EN 55024; EN 61000-6-2 (EN 50082-2), heavy industrial level, criterion A

Saída da fonte de alimentação	
Tensão	24 ... 28 Vcc

PSC-240

CÓDIGO	MODELO
G50201.	PSC-240-48
G50202.	PSC-240-24

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.