



## MC48 .../5 A

MC48 .../5 A, Amperímetro máxímetro bimetálico

Código: M12211. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Escala: 90°, P1, 2
- > Precisão: 3
- > Intervalo de Medida (A): .../5 A
- > Módulos: 48x48

### Especificações

#### Características mecânicas

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 48 x 48 x 66.2 (mm) |
| Fixação                           | Painel              |
| Peso (kg)                         | 0,11                |

#### Características ambientais

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grau de proteção             | Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais) |
| Temperatura de armazenamento | -25...+40 °C                               |
| Temperatura de trabalho      | +10 ... +30 °C                             |

#### Normas

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certificações                           | CE                                                         |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000                                                       |
| Normas                                  | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

#### Circuito de medição de corrente

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Consumo               | 3,25 VA                           |
| Sobrecarga admissível | 1,5 Em permanente / 15 Em para 1s |

#### Características elétricas

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensão de isolamento, circuito | 2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja |
|--------------------------------|--------------------------------------------|

#### Precisão na medição

|          |          |
|----------|----------|
| Precisão | ± 3 % FE |
|----------|----------|

#### MC

Amperímetro máxímetros

| CÓDIGO  | MODELO           | Escala     | Precisão | Intervalo de Medida (A) | Módulos |
|---------|------------------|------------|----------|-------------------------|---------|
| M12211. | MC48 .../5 A     | 90°, P1, 2 | 3        | .../5 A                 | 48x48   |
| M12221. | MC72 .../5A      | 90°, P1, 2 | 3        | .../5 A                 | 72x72   |
| M15521. | MC72 .../5A 120% | 90°, P1, 2 | 3        | .../5 A                 | 72x72   |
| M12231. | MC96 .../5 A     | 90°, P1, 2 | 3        | .../5 A                 | 96x96   |
| M15531. | MC96 .../5A 120% | 90°, P1, 2 | 3        | .../5 A                 | 96x96   |



# MC48 .../5 A

Código: M12211.

| CÓDIGO  | MODELO       | Escala     | Precisão | Intervalo de Medida (A) | Módulos |
|---------|--------------|------------|----------|-------------------------|---------|
| M12241. | MC144 .../5A | 90°, P1, 2 | 3        | .../5 A                 | 144x144 |

Escala NÃO incluída



## MC48 .../5 A

Código: M12211.

### Conexões

