



HZC 144

HZC 144, Frequencímetro de agulha 240°, painel 144x144

Código: M12841. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 240°
- > Precisão: 0,5
- > Medida: 45...55 Hz
- > frequência (Hz): 45...55
- > Módulos: 144x144

Descrição

- l>
- o Não necessitam de alimentação auxiliar.
- o Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm.
- o Classe de precisão 0,5
- o Conversor electrónico integrado

Aplicativo

Para a leitura precisa e fácil da frequência em circuitos de corrente alternada. A distorção da tensão, cuja frequência queremos medir, pode atingir uma dimensão de 15% da tensão nominal no terceiro harmónico, sem afectar a classe de precisão.



HZC 144

Frequencímetros de agulha

Código: M12841.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 102 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,52

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	UL
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Sobrecarga admissível	1,5 Em permanente / 15 Em para 1s
-----------------------	-----------------------------------

Circuito de medição de tensão

Consumo	2 ... 3 VA
Frequência de amostragem	50 ... 400 Hz
Tensão nominal	230 V ~

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
--------------------------------	---

Precisão na medição

Precisão	0,5 % FE
----------	----------

HZC
Frequencímetro de agulha, 240°

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Medida	frequência (Hz)
HZC 96						
M12831.	HZC 96	240°	0,5	96x96	45...55 Hz	45...55
HZC 144						
M12841.	HZC 144	240°	0,5	144x144	45...55 Hz	45...55



HZC 144

Frequencímetros de agulha

Código: M12841.



HZC 144

Frequencímetros de agulha

Código: M12841.

Dimensões

