



STC96 500V

STC96 500V, Sincronoscópio trifásico, panel 96x96

Código: M14438. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Trifásico
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo Medida (V): 500
- > Equipamento: STC96
- > Módulos: 96x96

Descrição

- Não necessitam de alimentação auxiliar
- Caixa DIN, tamanhos 96 e 144 mm.
- Classe de precisão 1
- Para circuitos monofásicos e trifásicos
- Não necessitam de alimentação auxiliar.
- Caixa DIN, tamanhos 72 e 96.
- Classe de precisão 1,5
- Integra um relé de tensão
- Baixo consumo

Aplicativo

Para a indicação da diferença de frequência e ângulo de fase entre dois geradores ou um gerador e a rede, quando são ligados em paralelo. Se a diferença for igual a zero, a agulha do instrumento permanece estacionária na marca da sincronização, situada no centro da escala. A escala do instrumento divide-se em duas áreas marcadas com os sinais (+) e (-). Estes sinais indicam se a máquina a ligar está a uma frequência superior ou inferior que a outra, respectivamente. A sincronização efectua-se com a agulha no lado (-), mas a rodar muito lentamente na direcção (+). Quando a agulha do instrumento começar a rodar no sentido correcto e a diferença de frequências for de 1,5 Hz para trifásica ou de 0,5 Hz para monofásica.



STC96 500V

Equipamentos de sincronização e aplicações marítimas

Código: M14438.

Especificações

Características elétricas	
Frequência	50/60 Hz.
Sobrecarga permanente	1,2 Un
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 101.2 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,75
Características ambientais	
Temperatura de utilização	+10 ... +30 °C
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000

SMC / STC
Sincroscópio

CÓDIGO	MODELO	Precisão	Módulos	Equipamento
Monofásicos				
M14431.	SMC96 110V	1,5	96x96	SMC96
M14432.	SMC96 230V	1,5	96x96	SMC96
M14433.	SMC96 400V	1,5	96x96	SMC96
M14434.	SMC96 500V	1,5	96x96	SMC96
M14441.	SMC144 110V	1,5	144x144	SMC144
M14442.	SMC144 230V	1,5	144x144	SMC144
M14443.	SMC144 400V	1,5	144x144	SMC144
M14444.	SMC144 500V	1,5	144x144	SMC144
Trifásico				
M14435.	STC96 110V	1,5	96x96	STC96
M14436.	STC96 230V	1,5	96x96	STC96
M14437.	STC96 400V	1,5	96x96	STC96
M14438.	STC96 500V	1,5	96x96	STC96
M14445.	STC144 110V	1,5	144x144	STC144
M14446.	STC144 230V	1,5	144x144	STC144
M14447.	STC144 400V	1,5	144x144	STC144
M14448.	STC144 500V	1,5	144x144	STC144



STC96 500V

Equipamentos de sincronização e aplicações marítimas

Código: M14438.





STC96 500V

Equipamentos de sincronização e aplicações marítimas

Código: M14438.

Conexões

Esquemas de conexão Connections diagrams



Trifásico (400,440,500 V) Three-phase

