



REC3C 2P-63-30M

REC3C 2P-63-30M, Interruptor diferencial auto-rearmável com contacto de saída, 2 polos

Código: P26814. **DESCATALOGADO**

- > Polos: 2
- > In (A): 63 A
- > Modo religação: Isolamento
- > Sensibilidade: 30 mA
- > Elemento reconexão: incorporado
- > Tipo de protecção: Tipo A

Descrição

A família do **REC3** é composta por interruptores diferenciais de 2 ou 4 pólos associados a um motor inteligente de religação, o qual permite realizar uma religação segura do interruptor diferencial ao qual se associa. A versão **REC3C** tem a possibilidade de sinalizar a protecção e a religação através de 2 saídas de estado.

Equipamento compacto, que é instalado como um interruptor diferencial. Não são necessárias interligações entre o motor e o interruptor diferencial. Para protecção de alta sensibilidade, utiliza-se o modo de religação por isolamento, de tal forma que o equipamento apenas realiza a religação quando o defeito que originou o disparo desapareceu.

Para outras sensibilidades menos exigentes em instalações electricamente complexas, adopta-se o modo de religação por tempos para garantir a continuidade de fornecimento eléctrico. O equipamento possui sistema de bloqueio, que determina o funcionamento em modo manual ou automático (religação activada).

Aplicativo

Todas as instalações eléctricas onde seja necessária uma continuidade plena do serviço eléctrico perante situações imprevistas que provocam disparos do diferencial por causas alheias ao isolamento eléctrico.

- Sector Habitações, frigoríficos, alarmes, portas de garagem
- Sector serviços, climatização, câmaras frigoríficas, iluminação, SAI , etc.
- Sector Indústria, controlo de processos produtivos críticos.



REC3C 2P-63-30M

Interrupor diferencial de religação automático

Código: P26814.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frequência	50/60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	230 V ~ (± 15 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	79.5 x 120 x 82 (mm)
Envolvente	Plástico de policarbonato V0
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,47

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-35 ... +65 °C
Temperatura de trabalho	-25 ... +55 °C

Circuito de medição

Resistência de defeito (Rd) / Resposta do diferencial	< 15 kΩ / Não reajustar
Resistência mínima aceite (Rd0) / Resposta do diferencial	> 23 kΩ / Self-reclosing

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interface do utilizador

LED	2 LED: AUTO, cor verde / REC, cor vermelha
-----	--

Interrupor diferencial

Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Corrente nominal (In)	63 A
Frequência atribuída (Hz)	50/60
Poder de fecho e corte atribuído (Im)	500 A
Resistência a ondas de choque	Classe A, AC: 250A 8/20µs Classe S: 3000A 8/20µs
Tensão nominal atribuída (Un)	230 V ~

Saídas digitais de relés

Tipo	2 contatos de comutação
------	-------------------------



REC3C 2P-63-30M

Interrupor diferencial de religação automático

Código: P26814.

Tensão nominal	230 V ~
Corrente máxima	0,13 A

Proteção diferencial

Tipo	Tipo A
Sensibilidade (IΔn), A	0,03
Tempo de retardamento (tΔ)	INS

Proteção

Tipo de elemento de corte	Interrupor diferencial
---------------------------	------------------------

Tipo de reconexão

Número de religações	3
Tempo entre religações	3/20/180 s

REC3
Interrupor diferencial auto-rearmável, tipo A

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
P26121.	REC3-2P-40-30M				
P26131.	REC3-2P-63-30M				
P26123.	REC3-2P-40-300T				
P26133.	REC3-2P-63-300T				
P26221.	REC3-4P-40-30M				
P26231.	REC3-4P-63-30M				
P26223.	REC3-4P-40-300T				
P26233.	REC3-4P-63-300T				

Interrupor diferencial autorrearmável com saída de estado

P26811.	REC3C 2P-40-30M	2	40 A	Isolamento	incorporado
P26814.	REC3C 2P-63-30M	2	63 A	Isolamento	incorporado
P26721.	REC3C 2P-40-300T	2	40 A	Tempo	incorporado
P26724.	REC3C 2P-63-300T	2	63 A	Tempo	incorporado
P26812.	REC3C 4P-40-30M	4	40 A	Isolamento	incorporado
P26815.	REC3C 4P-63-30M	4	63 A	Isolamento	incorporado
P26722.	REC3C 4P-40-300T	4	40 A	Tempo	incorporado
P26725.	REC3C 4P-63-300T	4	63 A	Tempo	incorporado

3 reconexões: 3, 20, 180 s.



REC3C 2P-63-30M

Interrupor diferencial de religação automático

Código: P26814.

Dimensões

