



## RECmax-CVM C2-32

RECmax-CVM C2-32, Relé diferencial reconectador com magnetotérmico, 2 polos curva C e analisador de redes com transformadores incluídos

Código: P2B215.

- > Polos: 2
- > In (A): 32 A
- > Elemento reconexão: incorporado
- > Curva: C

### Descrição

Dispositivo de corte, auto-rearmável, com proteção magnetotérmica e diferencial ultra-imunizada e analisador de redes incluído. Equipamento programável com monitor, que mede as correntes de fuga (protecção diferencial) e ordena a desactivação ou religação do magnetotérmico (protecção magnetotérmica) através de um motor que o controla mecanicamente. A medição de corrente de fugas,  $I_{\Delta n}$ , necessita de transformador diferencial externo **WGC**, que é fornecido separadamente.

Para além disso, incorpora um analisador de redes que permite a monitorização, quer seja por display ou através das comunicações incorporadas, de até 19 parâmetros eléctricos, com medição de tensão incorporada no próprio equipamento e medição de corrente mediante transformador de corrente externo tipo **MC1** (para 2 pólos) ou **MC3** (para 4 pólos), incluído no kit. O conjunto é habitualmente utilizado em instalações eléctricas, monofásicas e trifásicas, que necessitem de uma continuidade elevada do fornecimento eléctrico. Possui entradas/saídas que permitem dispor de informação e controlo do estado da instalação eléctrica onde estiver a trabalhar. Visualização LED e monitor (LCD) retroiluminado:

- Parâmetros de protecção/reconexão por diferencial e magnetotérmico.
- Intensidade de corrente de disparo da protecção.
- Número de religações realizadas
- Mensagens de estado da protecção.
- Medição de valores eléctricos (tensão, corrente, potência ativa,  $\cos \varphi$ ) (resto de valores por comunicações).

### Aplicativo

O kit **RECmaxCVM** assegura uma protecção diferencial e magnetotérmica com reconexão automática depois de um disparo por defeito diferencial, sobrecarga ou curto circuito, bem como a medição dos parâmetros eléctricos do circuito que protege. É uma solução bastante adequada para as infra-estruturas que, pela sua localização, são de controlo e vigilância difíceis em quadros eléctricos de:

- Sistemas de Telefonía
- Sistemas de TDT
- Sistemas informáticos, SAI



## RECmax-CVM C2-32

Magnetotérmico diferencial com reconexão automática e medição

Código: P2B215.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	7 VA
Frequência	50 / 60 Hz.
Tensão nominal	230V ~ ± 20% (L1-N)

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	97 x 111,5 x 82 (mm)
Envolvente	Plástico VO
Fixação	calha DIN

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-30 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +55 °C

#### Características elétricas

Sistema de terras	TT - TN
-------------------	---------

#### Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	KAT III 300 V~
Corrente nominal (In)	... / 250 mA
Margem de medição de corrente de fase	1 ... 100 % In
Corrente mínima de medição	0,2 % In

#### Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 600 V
Impedância de entrada	400 kΩ
Margem de medição de frequência	50/60 Hz
Margem de medição de tensão	50/60 Hz
Tensão nominal	230 V ~ ±20 %

#### Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M, IEC 61010-1-3ª Ed., IEC 61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12



## RECmax-CVM C2-32

Magnetotérmico diferencial com reconexão automática e medição

Código: P2B215.

### Interface do utilizador

LED	2 LED
Teclado	3 chaves
Tipo de visor	LCD

### Precisão na medição

Medição de corrente de fase	5 % (para $I_N > 10\%$ F.E.), valor calculado a partir da soma vetorial medida nas correntes de fase.
Medição de corrente de neutro	5% (dla $I_N > 10\%$ F.E.), obliczona wartość sumy wektorowej mierzonej w prądach fazowych.
Medição de energia reativa (kvarh)	2%
Medição de potência reativa (kvar)	2% $\pm 2$ dígitos
Medição de energia ativa (kWh)	1%
Medição de potência ativa (kW)	1% $\pm 2$ dígitos
Medição de tensão de fase	0,5% $\pm 1$ dígito

### Proteção diferencial

Sensibilidade ( $I_{\Delta n}$ ), A	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)
Tempo de retardamento ( $t_{\Delta}$ )	Retardo ao disparo (IEC 60947-2-M) programável

### Proteção magnetotérmica

Curva de disparo tipo	C
Corrente nominal $I_N$ (A)	32
Poder de corte nominal em curto-circuito ( $I_{cn}$ ) / poder de corte de serviço em curto-circuito ( $I_{cs}$ ) (IEC 60898)	10 kA
Poder de corte de tensão (IEC 60898)	230 / 400 V ~
Poder de corte (IEC 60947-2) CC	30 kA (< 125 V)
Poder de corte de tensão contínua (IEC 60947 -2)	60 V
Poder de corte de tensão alternada (IEC 60947 -2)	240 V ~
Tensão nominal	240 / 415 V ~

### Proteção diferencial

Transformador	Externo, série WGC-20SC
---------------	-------------------------

### Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

### RECmax-CVM

Interruptor diferencial de reajuste com disjuntor e analisador de rede com transformadores incluídos



## RECmax-CVM C2-32

Magnetotérmico diferencial com reconexão automática e medição

Código: P2B215.

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Curva
<b>2 Pólos, Curva C</b>				
P2B111.	RECmax-CVM 2P C2-10	2	10 A	C
P2B211.	RECmax-CVM C2-10	2	10 A	C
P2B112.	RECmax-CVM 2P C2-16	2	16 A	C
P2B212.	RECmax-CVM C2-16	2	16 A	C
P2B113.	RECmax-CVM 2P C2-20	2	20 A	C
P2B213.	RECmax-CVM C2-20	2	20 A	C
P2B114.	RECmax-CVM 2P C2-25	2	25 A	C
P2B214.	RECmax-CVM C2-25	2	25 A	C
P2B115.	RECmax-CVM 2P C2-32	2	32 A	C
P2B215.	RECmax-CVM C2-32	2	32 A	C
P2B116.	RECmax-CVM 2P C2-40	2	40 A	C
P2B216.	RECmax-CVM C2-40	2	40 A	C
P2B117.	RECmax-CVM 2P C2-50	2	50 A	C
P2B217.	RECmax-CVM C2-50	2	50 A	C
P2B118.	RECmax-CVM 2P C2-63	2	63 A	C
P2B218.	RECmax-CVM C2-63	2	63 A	C
<b>4 Pólos, Curva C</b>				
P2B121.	RECmax-CVM 4P C4-10	4	10 A	C
P2B221.	RECmax-CVM C4-10	4	10 A	C
P2B122.	RECmax-CVM 4P C4-16	4	16 A	C
P2B222.	RECmax-CVM C4-16	4	16 A	C
P2B123.	RECmax-CVM 4P C4-20	4	20 A	C
P2B223.	RECmax-CVM C4-20	4	20 A	C
P2B124.	RECmax-CVM 4P C4-25	4	25 A	C
P2B224.	RECmax-CVM C4-25	4	25 A	C
P2B125.	RECmax-CVM 4P C4-32	4	32 A	C
P2B225.	RECmax-CVM C4-32	4	32 A	C
P2B126.	RECmax-CVM 4P C4-40	4	40 A	C
P2B226.	RECmax-CVM C4-40	4	40 A	C
P2B127.	RECmax-CVM 4P C4-50	4	50 A	C
P2B227.	RECmax-CVM C4-50	4	50 A	C
P2B128.	RECmax-CVM 4P C4-63	4	63 A	C
P2B228.	RECmax-CVM C4-63	4	63 A	C
<b>2 Pólos, Curva D</b>				
P2B131.	RECmax-CVM 2P D2-10	2	10 A	D
P2B231.	RECmax-CVM D2-10	2	10 A	D
P2B132.	RECmax-CVM 2P D2-16	2	16 A	D



## RECmax-CVM C2-32

Magnetotérmico diferencial com reconexão automática e medição

Código: P2B215.

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Curva
P2B232.	RECmax-CVM D2-16	2	16 A	D
P2B133.	RECmax-CVM 2P D2-20	2	20 A	D
P2B233.	RECmax-CVM D2-20	2	20 A	D
P2B134.	RECmax-CVM 2P D2-25	2	25 A	D
P2B234.	RECmax-CVM D2-25	2	25 A	D
P2B135.	RECmax-CVM 2P D2-32	2	32 A	D
P2B235.	RECmax-CVM D2-32	2	32 A	D
P2B136.	RECmax-CVM 2P D2-40	2	40 A	D
P2B236.	RECmax-CVM D2-40	2	40 A	D
P2B137.	RECmax-CVM 2P D2-50	2	50 A	D
P2B237.	RECmax-CVM D2-50	2	50 A	D
P2B138.	RECmax-CVM 2P D2-63	2	63 A	D
<b>4 Pólos, Curva D</b>				
P2B141.	RECmax-CVM 4P D4-10	4	10 A	D
P2B241.	RECmax-CVM D4-10	4	10 A	D
P2B142.	RECmax-CVM 4P D4-16	4	16 A	D
P2B242.	RECmax-CVM D4-16	4	16 A	D
P2B143.	RECmax-CVM 4P D4-20	4	20 A	D
P2B243.	RECmax-CVM D4-20	4	20 A	D
P2B144.	RECmax-CVM 4P D4-25	4	25 A	D
P2B244.	RECmax-CVM D4-25	4	25 A	D
P2B145.	RECmax-CVM 4P D4-32	4	32 A	D
P2B245.	RECmax-CVM D4-32	4	32 A	D
P2B146.	RECmax-CVM 4P D4-40	4	40 A	D
P2B246.	RECmax-CVM D4-40	4	40 A	D
P2B147.	RECmax-CVM 4P D4-50	4	50 A	D
P2B247.	RECmax-CVM D4-50	4	50 A	D
P2B148.	RECmax-CVM 4P D4-63	4	63 A	D

Todos os modelos incluem transformação diferencial WGC20/30-SC e transformador de medição MC-3 ou MC-1 com terminal ligado. Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898).