



## URBAN M11

URBAN M11, Postes de carregamento exterior

Código: V10670. **DESCATALOGADO**

- > Saída: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Tipo rede: Monofásica
- > Modo carga: 3
- > N° tomadas: 1
- > Proteção diferencial: Tipo A

### Descrição

A Circuitor criou uma nova gama de postes de carregamento para exterior com um renovado design estético que combina a sua atrativa aparência com uma construção segura, fiável e robusta. Os postes para exterior devem resistir às diversas condições ambientais e possíveis atos de vandalismo, sendo que devem simplificar o processo de instalação e manutenção para os operadores. Com os postes **URBAN** foi possível reduzir o tempo de instalação e simplificar as tarefas de operação e manutenção.

Os equipamentos **URBAN** facilitam as tarefas de carregamento aos diferentes utilizadores de VE, incorporando todas as proteções elétricas necessárias para garantir uma plena segurança no interior de um corpo metálico de alumínio. Podem dispor de tomadas Tipo 2 Modo 3 monofásicas ou trifásicas em função da configuração escolhida. A **URBAN 10** está pensada para localizações nas quais sejam necessários carregadores com operação; em aplicações simples nas quais só é necessário o carregamento simplificado.

### Aplicativo

Os postes **URBAN** são especialmente adequados para todo o tipo de estacionamento em intempéries suscetíveis a ser destinados ao estacionamento e carregamento de veículos elétricos. As suas aplicações estendem-se desde vias e locais públicos de propriedade municipal, até estacionamentos exteriores de grandes superfícies, terminais de aeroportos, empresas de venda e aluguer de veículos, lugares de estacionamento de empresas para trabalhadores, etc.



## URBAN M11

Postes para carregamento exterior

Código: V10670.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	32 A
Frequência	50 ... 60 Hz
Tipo de rede	1F + N + PE
Tensão nominal	230 V ~ ± 10 %

#### Características elétricas

Proteção contra sobretensões (DSP)	Protetor contra sobretensão transitória IEC 61643-1 (Classe II), (Opcional)
Cabo: tipo de conector	Base Tipo 2
I máx. de saída (A)	32
Modo de carregamento	Modo 3 (IEC 61851-1)
Nº de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	7,4
Tensão	230 V ~ ± 10 %

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	450 x 1270 x 290 (mm)
Envolvente	Alumínio e ABS
Fixação	Fixação ao chão com 4 parafusos
Peso (kg)	55

#### Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	-5 ... +45 °C

#### Interface do utilizador

LED	Indicação luminosa de estado de carga RGB
-----	---

#### Normas

Normas	EN 61851-1 : 2001 part-1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1, IEC 60884-1, IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011
--------	--

#### Proteção

Relé de segurança tipo (classe)	RCD Tipo A (30 mA) RCD Tipo A (30 mA) com reconexão automática (opcional) RCD Tipo B (opcional)
---------------------------------	---

#### Saída 1

Corrente máxima	32 A
-----------------	------



## URBAN M11

Postes para carregamento exterior

Código: V10670.

Potência máxima	7,4 kW
Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	Base Tipo 2
Tipo de rede	Monofásica (CA)

### URBAN 10

Postes de carregamento exterior URBAN 10

CÓDIGO	MODELO	Nº tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede
<b>URBAN 10</b>					
V10610.	URBAN M11	1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V10670.	URBAN M11	1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V10611.	URBAN T11	1	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V10671.	URBAN T11	1	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V10612.	URBAN M12	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V10672.	URBAN M12	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V10613.	URBAN T12	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V10673.	URBAN T12	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica
V10617.	URBAN T14-MIX	4 (2)	400 Vca - 32 A - 22 kW   230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2   Schuko	Trifásica
<b>URBAN 20</b>					
V10620.	URBAN M21	1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V10621.	URBAN T21	1	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica

Proteção magnetotérmica e diferencial tipo A independente por tomada, indicação luminosa de estado de carga. Corpo de alumínio e plástico ABS IP54 / IK10. Dimensões 450 x 1550 x 290 mm Para comunicações 4G, veja a tabela de codificação



## URBAN M11

Postes para carregamento exterior

Código: V10670.

### Dimensões

