



POWER UNIT CCS CHA

POWER UNIT CCS CHA, Unidade de energia para RAPTION 150

Código: V17500. **DESCATALOGADO**

> Saída: 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW

> Tipo rede: Trifásica

Descrição

Os carregadores **RAPTION 150** são os equipamentos mais avançados para o carregamento de veículos elétricos. Oferecem os tempos de carregamento mais curtos do mercado, facilitando assim os trajetos longos em veículo elétrico, ao mesmo tempo que graças ao seu design oferecem ao utilizador um manuseamento confortável e intuitivo.

São ideais para se localizarem em bombas de gasolina ou hubs de carregamento. Também se apresentam como a solução ideal para frotas de veículos com necessidade de estar em serviço o máximo de horas diárias possíveis, como é o caso das frotas urbanas de autocarros.

Aplicativo

Os equipamentos **RAPTION** são ideais para o carregamento em via pública, centros comerciais, empresas de aluguer, frotas de veículos, estacionamento de empresa, etc.



POWER UNIT CCS CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17500.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	1000 x 2150 x 800 (mm)
Envolvente	Aço inoxidável
Peso (kg)	280

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	-10...+50 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	(DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23

RAPTION 150

Estações de carregamento rápido

CÓDIGO	MODELO	Nº tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede
Dispensador					
V17510.	RAPTION 150 CCS2	1	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF)	Monofásico
V1752E.	RAPTION 150 CCS2	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Monofásico
V17520.	RAPTION 150 CCS2 CHA	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 100-400 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monofásico
V17511.	RAPTION 150 CCS1	1	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monofásico
V1752F.	RAPTION 150 CCS1	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC) CCS Combo 1 (CC)	Monofásico
V1752D.	RAPTION 150 CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW 50-400 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monofásico
V17515.	RAPTION 150 CHA	1	100-500 Vcc - 125 A - 50 kW	JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica
V17610.	RAPTION 150 HC CCS2	1	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF)	Monofásico
V1762E.	RAPTION 150 HC CCS2	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Monofásico
V17620.	RAPTION 150 HC CCS2 CHA	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 50-400 Vcc - 200 A - 50 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monofásico
V17611.	RAPTION 150 HC CCS1	1	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monofásico
V1762F.	RAPTION 150 HC CCS1	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC) CCS Combo 1 (CC)	Monofásico



POWER UNIT CCS CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17500.

CÓDIGO	MODELO	Nº tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede
V1762D.	RAPTION 150 HC CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW 50-400 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 1 (CC) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monofásico
V17615.	RAPTION 150 HC CHA	1	50-400 Vcc - 200 A - 50 kW	JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica
Unidade Potência					
V17500.	POWER UNIT CCS CHA		100-920 Vcc - 250 A - 150 kW		Trifásica
V17600.	POWER UNIT CCS		100-920 Vcc - 250 A - 150 kW		

Ecrã tátil TFT a cores de 82 anti vandálico, proteção magnetotérmica e proteção diferencial de 30 mA Tipo B independente por tomada, medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carregamento - ISO 14443 A/B, botão de paragem de emergência, ecrã tátil TFT de 8" anti vandálico, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G, protocolo de comunicações OCPP 1.5/1.6, peso de unidade de potência: 420 kg, Peso Dispensador: 115 kg, revestimento em aço inoxidável IP54 - IK10, dimensões da unidade de potência: 800 x 1000 x 2100 mm, Dimensões do dispensador: 380 x 470 x 1867 mm. Comprimento de cabo de 3 m (5 m opcional).



POWER UNIT CCS CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17500.

Dimensões

