



URBAN-WB MASTER T-C2

URBAN-WB MASTER T-C2, Caixa de carregamento interior

Código: V2063H. **DESCATALOGADO**

- > Comunicações: Ethernet
- > Saída: 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipo conector: Cabo Tipo 2
- > Tipo rede: Trifásico
- > N° tomadas: 1
- > Protecção diferencial: Tipo A

Descrição

Os equipamentos **URBAN WB MASTER/SLAVE** foram criados para minimizar o investimento inicial e os gastos de manutenção quando são necessários vários carregadores.

Esta solução consiste na combinação de um carregador Master que controla um conjunto de Slaves. O sistema em conjunto funciona como se todos os carregadores fossem inteligentes, quer seja conectando o Master a um gestor mediante OCPP, ou de forma independente configurando uma lista branca de utilizadores para o conjunto. Também se pode estabelecer um limite de potência máxima para todo o conjunto poupando, assim, na instalação e potência contratada

Aplicativo

Os equipamentos **URBAN Wb** são especialmente adequados para todo o tipo de estacionamento de interiores ou intempéries. As suas aplicações estendem-se desde lugares na via pública, grandes superfícies, aeroportos, empresas de venda e aluguer de veículos e estacionamentos privados, etc.



URBAN-WB MASTER T-C2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V2063H.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	382 x 928 x 222 (mm)
-----------------------------------	----------------------

Rede de comunicação

Protocolo	OCPP
Tecnologia / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Comunicação sem fios

Tecnologia / Interface	4G LTE / 3G / GPRS
------------------------	--------------------

URBAN-WB MASTER/SLAVE

Caixas de carregamento com sistema Master/Slave

CÓDIGO	MODELO	Saída	Tipo conector	Tipo rede
MASTER				
V20630.	URBAN-WB MASTER M	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico
V20631.	URBAN-WB MASTER T	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásico
V20632.	URBAN-WB MASTER M2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico
V20633.	URBAN-WB MASTER T2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásico
V20635.	URBAN-WB MASTER M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico
V20636.	URBAN-WB MASTER T2-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico
V2063H.	URBAN-WB MASTER T-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico
SLAVE				
V20642.	URBAN-WB SLAVE M2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico
V20643.	URBAN-WB SLAVE T2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásico
V20645.	URBAN-WB SLAVE M2-C1	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico
V20646.	URBAN-WB SLAVE T2-C2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico
V2064A.	URBAN-WB SLAVE M2-C2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásica

Sistema com até 6 ou 9 carregadores de Slave por Mater, dependendo do interruptor opcional escolhido. Ecrã tátil TFT a cores de 82 anti vandálico, proteção magnetotérmica e proteção diferencial de 30 mA Tipo B independente por tomada, medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carregamento - ISO 14443 A/B, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G (opcional), protocolo de comunicações OCPP 1.5/1.6, peso: 30 kg, revestimento de alumínio IP54 - IK10, Dimensões 928 x 450 x 290 mm. Comprimento de cabo de 4 m (de acordo com o modelo).



URBAN-WB MASTER T-C2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V2063H.

Dimensões

