

RVE-WBC-SMART-32 3G

RVE-WBC-SMART-32 3G, Caixas de recarga Smart,

Código: V23117. DESCATALOGADO

Descrição

Existem diferentes tipos de estacionamentos cobertos com características e necessidades distintas no que se refere a Sistemas de Recarga de Veículos Elétricos. As Wall-Box, equipamentos de recarga de veículos da família RVE, foram desenhadas para cobrir as necessidades de recarga de veículos elétricos em estacionamentos cobertos, cumprindo todas as normativas de segurança elétrica, assim como de segurança no acesso, medição e gestão do consumo.

Aplicativo

Estes equipamentos foram concebidos especialmente para serem usados em estacionamentos cobertos, suscetíveis de serem destinados ao estacionamento de veículos de qualquer tipo (automóveis, motos, bicicletas, transporte, limpeza, etc.).



RVE-WBC-SMART-32 3G

Caixas de recarga para interiores

Código: V23117.

Especificações

RVE-WB

Caixas de carregamento SMART

CÓDIGO	MODELO	Saída	Tipo conector	Tipo rede
V23020.	RVE-WBM-SMART 3G			
V23026.	RVE-WBM-SMART-TRI 3G			
V23505.	RVE-WB2M-SMART 3G			
V23535.	RVE-WB2M-SMART-TRI 3G			
V23033.	RVE-WBMC-SMART 3G			
V23037.	RVE-WBMC-SMART-TRI 3G			
V23120.	RVE-WBC-SMART 3G			
V23117.	RVE-WBC-SMART-32 3G			
V23320.	RVE-WB-MIX-SMART 3G			
V23330.	RVE-WB-MIX-SMART-TRI 3G			
V23015.	RVE-WBM-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico
V23025.	RVE-WBM-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásico
V23032.	RVE-WBMC-SMART			
V23035.	RVE-WBMC-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico
V23116.	RVE-WBC-SMART-32	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico
V23215.	RVE-WBS-SMART	230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Schuko	Monofásico
V23045.	RVE-WBM-TOUCH-TRI			
V23315.	RVE-WB-MIX-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2 Schuko	Monofásico
V23050.	RVE-WBMC-TOUCH-TRI			
V23325.	RVE-WB-MIX-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2 Schuko	Trifásico
V23115.	RVE-WBC-SMART			
V23121.	RVE-WBCS-SMART			
V23125.	RVE-WBC-TOUCH			
V23500.	RVE-WB2M-SMART	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico
V23126.	RVE-WBC-TOUCH-32			
V23530.	RVE-WB2M-SMART-TRI	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásico

Medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carga - ISO 14443 A/B, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G (opcional), protocolo de comunicações OCPP 1.5/ 1.6, peso: 3 kg, revestimento de plástico ABS auto-extinguível - IP54 - IK10, dimensões 320 x 225 x 125 mm (uma tomada) 320 x 442 x 125 mm (duas tomadas). Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo).